

# Dionis DPS-1000 Series (модель 1003s)

## Назначение

Dionis DPS-1003s — это производительное и компактное решение, выполненное в усиленном корпусе с разъемом VGA на борту. Dionis DPS-1003s подойдет для небольшого отделения компании с перспективами дальнейшего роста числа рабочих мест. Dionis DPS-1003s поддерживает практически весь заявленный функционал старших моделей, что позволяет строить не только отказоустойчивые кластеры на младших моделях, но и использовать их одновременно как серверы доступа и детекторы сетевых атак. На борту Dionis DPS-1003s установлены 3 порта 1000 Base-T.



## Сертификаты



Сертификат ФСБ:  
СКЗИ КС1,КС3



Сертификат ФСТЭК:  
ИТ.МЭ.А4.ПЗ, ИТ.СОВ.С4.ПЗ  
ИТ.МЭ.Д4.ПЗ

## Спецификация

Количество встроенных интерфейсов	3
max скорость маршрутизации (UDP 1500), Мб/с	2800
max скорость шифрования (UDP 1500), Мб/с	100
Скорость Firewall (1000 ACL)/IPS, Мб/с	1200/недоступно
max количество конкурентных сессий	до 100 000
max количество IpSec-туннелей (ГОСТ)*	10
max количество Disec-туннелей (ГОСТ)*	10
max количество узлов в ЛВС*	20
max количество интерфейсов	3

\* максимальное значение, гарантирующее заявленные характеристики

Поддержка сетевых интерфейсов  
10/100/1000 Base-T

## Параметры

Конструктив	десктоп	(возможность крепления на DIN-рейку)
USB-порты	4	
Разъем VGA	да	
Консольный порт	нет	
Тип ключевого носителя	USB	
Охлаждение	пассивное	
Напряжение питания, В	12	
Блок питания	внешний	
Мощность, Вт	30	
Размеры ШxВxГ, мм	106x30x85	
Диапазон рабочих t, C °	-30...50	
Масса, кг	0,41	

## Конфигурации аппаратной платформы

	1000 Base-T	SFP (1000 Base-SX/LX)	SFP+ (10G Base-SR/LR)	Всего интерфейсов:
Dionis DPS-1003S (D-3E)	3	нет	нет	3