

Dionis DPS-1000 Series (модель 1004S)

Назначение

Dionis DPS-1004s — это компактное решение, которое предназначено для защиты периметра сети небольшого офиса. Конструктив Dionis DPS-1004s предусматривает вариант монтажа в стойку 19" 1U при помощи специального крепления. Dionis DPS-1004s поддерживает практически весь заявленный функционал старших моделей, что позволяет строить не только отказоустойчивые кластеры на младших моделях, но и использовать изделия такого класса одновременно как серверы доступа и детекторы сетевых атак. На борту Dionis DPS-1004s установлены 4 порта 1000 Base-T.



Сертификаты



Сертификат ФСБ:
СКЗИ КС1,КС3



Сертификат ФСТЭК:
ИТ.МЭ.А4.ПЗ, ИТ.СОВ.С4.ПЗ
ИТ.МЭ.Д4.ПЗ

Спецификация

Количество встроенных интерфейсов	4
max скорость маршрутизации (UDP 1500), Мб/с	3800
max скорость шифрования (UDP 1500), Мб/с	200
Скорость Firewall (1000 ACL)/IPS, Мб/с	1000/140
max количество конкурентных сессий	до 500 000
max количество IpSec-туннелей (ГОСТ)*	5
max количество Disec-туннелей (ГОСТ)*	5
max количество узлов в ЛВС*	10
max количество интерфейсов	4

* максимальное значение, гарантирующее заявленные характеристики

Поддержка сетевых интерфейсов
10/100/1000 Base-T

Параметры

Конструктив	десктоп
USB-порты	2
Разъем VGA	нет
Консольный порт	да
Тип ключевого носителя	USB
Охлаждение	активное
Напряжение питания, В	12
Блок питания	внешний
Мощность, Вт	30
Размеры ШxВxГ, мм	165x43x105
Диапазон рабочих t, C °	0...40
Масса, кг	0,65

Конфигурации аппаратной платформы

	1000 Base-T	SFP (1000 Base-SX/LX)	SFP+ (10G Base-SR/LR)	Всего интерфейсов:
Dionis DPS-1004S (D-4E)	4	нет	нет	4